

televic

conference

Microphone directionnel, 40 cm entièrement flexible



ARRÊT

MARCHE

DEMANDE

Description

Ce microphone à col de cygne entièrement flexible et amovible est équipé d'un *connecteur à vis d'arrêt* qui permet de le brancher facilement aux différents postes délégué et interprète.

Sa réponse unidirectionnelle se traduit par des *performances optimales* même dans les environnements où le bruit ambiant est important. La conception à col de cycle lui confère une *liberté de mouvement* maximale. Il peut ainsi se plier dans toutes les directions sur ses 40 cm de longueur.

Un autre avantage important est sa *très faible sensibilité aux interférences des téléphones portables*.

Enfin, le microphone D-MIC 40 FF délivre un *son riche et naturel*. Il permet des réunions plus longues et moins fatigantes dans lesquels les participants sont moins gênés par les sons

artificiels et mécaniques généralement produits par les microphones.

L'anneau lumineux est **foncé** (opaque) lorsque le microphone est éteint, il s'allume en **rouge** lorsqu'il est actif et il s'allume en **vert** lorsque la parole est demandée.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	Laiton
Couleur	Noir mat, RAL 9011
Dimensions (mm)	405 (l) × 25 (H) × 25 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	480 (l) × 50 (H) × 45 (P)
Poids (g)	115
Poids avec emballage (g)	200
Caractéristiques électriques	
Principe transducteur	Électret (condensateur)
Principe opérationnel	Gradient de pression
Courbe de directivité	Unidirectionnelle, cardioïde
Conditions nominales	Résistance de polarisation = 1k2 Vdd = 3,3 V CC 1 Pa = 94 dB SPL
NPA max à 1 kHz	NPA 110 dB (1 % DHT+N)
Rapport signal-bruit	>67 dB(A)
Sensibilité en champ libre	(-40,5 ±2) dBV à 1 Pa, 1 kHz
Alimentation	3,3 V CC, 0,5 mA
Consommation	0,5 mA (sans l'anneau LED) Max 25 mA (avec l'anneau LED)
Connexion	Vis d'arrêt

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.

Version 1.1, mai 2017

Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique

Tél. : +32 51 30 30 45

Fax : +32 51 31 06 70

E-mail : conference@televic.com

Site web : <http://www.televic-conference.com>

Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.