

# televic

conference

## Câble ICC de 2 m · 3 m · 5 m · 10 m · 20 m



Fiche modulaire blindée CAT 5e  
RJ45, 8 positions, 8 contacts

- Gaine d'isolation noire
- Paire torsadée écrantée ronde [CAT 5e]  
calibre 24 AWG (fils toronnés)
- 4 paires torsadées et 1 fil de masse
- Numéro d'étiquette

Gaine de câble avec protection d'attache

ws	wit	blanc	weiss	white
br	bruin	brun	braun	brown
gn	groen	vert	grun	green
ge	geel	jaune	gelb	yellow
gr	grijs	gris	grau	grey
rs	roos	rose	rosa	pink
bl	blauw	bleu	blau	blue
rt	rood	rouge	rot	red
sw	zwart	noir	schwarz	black
vi	paars	violet	violett	violet
be	beige	beige	beige	tan
or	oranje	orange	orange	orange

VUE AVANT DU CONNECTEUR :

Pair2 Pair1 Pair4

1 2 3 4 5 6 7 8

T568B

paire	code couleur	T568B	PIN	T568B
1	ws-bl	5	1	ws-or
	bl	4	2	or
2	ws-or	1	3	ws-gn
	or	2	4	bl
3	ws-gn	3	5	ws-bl
	gn	6	6	gn

La borne n°1 est celle la plus à gauche lorsque vous faites face à l'ouverture de câble, la languette vers le bas.

### Références produits

<b>71.60.4002</b>	<b>2 mètres</b>
<b>71.60.4002</b>	<b>3 mètres</b>
<b>71.60.4005</b>	<b>5 mètres</b>
<b>71.60.4010</b>	<b>10 mètres</b>
<b>71.60.4020</b>	<b>20 mètres</b>

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de **Televic Conference**, 2017.

Version 1.0, mai 2017

Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique

Tél. : +32 51 30 30 45

Fax : +32 51 31 06 70

E-mail : [conference@televic.com](mailto:conference@televic.com)

Site web : <http://www.televic-conference.com>

Televic se réserve le droit de modifier sans préavis le présent document.

### Spécifications

Informations générales	
Taille du conducteur	Fil de cuivre torsadé de 24 AWG (7 × 0,20 mm + 0,005 mm)
Diamètre diélectrique	0,95 + 0,03 mm
Nombre de paires torsadées	4
Prise	Modulaire U.S. blindé, type 10P10C
Matériau de la gaine	LSZH