Lumens



VC-B11U

Caméra de conférence 4K USB













La Lumens® VC-B11U produit des vidéos d'une netteté exceptionnelle avec une qualité d'image 4K Ultra HD. La fonction de cadrage automatique de la VC-B11U permet de cadrer automatiquement tous les participants pour un rendu parfait. Elle dispose également d'un champ de vision grand angle de 120° offrant une excellente expérience de collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, elle peut capturer les voix avec une clarté exceptionnelle. Elle convient pour les visioconférences avec 3 à 10 participants dans des salles de petite à moyenne taille.

Caractéristiques principales

- Le capteur 4K, l'objectif fixe et la large plage dynamique produisent des images d'une grande netteté
- Permet de capter les voix jusqu'à 5 mètres
- · Cadrage automatique permettant d'inclure tous les participants dans une image
- La caméra se contrôle aisément via une mini-télécommande ou un logiciel
- Garantie de 5 ans*



Détails des principales caractéristiques



Une vidéo d'une netteté exceptionnelle

Le capteur professionnel 4K et la technologie de large plage dynamique avancée de la VC-B11U produisent des vidéos d'une netteté exceptionnelle. Elle permet ainsi à tous les participants d'être vus clairement et parfaitement.



Cadrage automatique ingénieux

Le cadrage automatique ingénieux et précis permet de détecter tous les participants en grand angle. Ceux-ci sont ainsi parfaitement cadrés à l'écran.



Microphones intégrés

La VC-B11U est équipée d'un double microphone extrêmement sensible capable de capter efficacement la voix humaine jusqu'à 5 mètres, permettant à tous les participants d'être entendus clairement.



Contrôle facile de la caméra

La télécommande compacte permet de contrôler facilement les fonctions de cadrage automatique, de préréglage et d'ePTZ. La qualité de l'image peut être personnalisée grâce au logiciel exclusif Lumens.

Applications







Formation à distance

Télétravail

Visioconférence

Spécifications du produit

	-
Capteur	1/2.8" 8.57MP CMOS
Format vidéo	3840 x 2160 30 / 25 im./s 1920 x 1080 30 / 25 im./s 1280 x 720 30 / 25 im./s 640 x 360 30 / 25 im./s
Interface de sortie vidéo	USB 3.0 Type C (Compatible avec les interfaces USB 2.0)
Zoom pixel	1080p : 2x/ 720p : 3x
Zoom numérique	4x (MAX.)
Angle de vue horizontal	110°
Angle de vue vertical	74°
Angle de vue diagonal	120°
PTZ	ePTZ
Cadrage Automatique	Oui (1080p et moins)
Distance maximale pour le cadrage automatique	5 mètres
Ouverture	F 2,2
Distance Focale	f=2,1mm
Vitesse d'obturation	1/30 ~ 1/10,000 sec
Distance minimale de mise au point	500mm
Rapport signal sur bruit de la vidéo	> 50dB
Illumination Minimale	10 lux
Contrôle du gain	Automatique / Manuel

Balance des blancs	Automatique / Manuelle / En un clic
Contrôle de la luminosité	Oui
Contrôle de l'exposition	Automatique / Manuel / Priorité à l'ouverture
Plage dynamique étendue	Oui
Réduction du bruit 2D	Oui
Réduction du bruit 3D	Oui
Inversion des images	Miroir / Inversion
Positions prédéfinies	64
Interface de contrôle	USB
Protocole de contrôle	UVC / UAC
Format de compression de la vidéo	MJPEG
Microphone intégré	2 microphones omnidirectionnels
Portée du microphone	5 mètres
Récepteur IR	Oui
Télécommande IR	Oui
Consommation d'énergie	< 4,5W (5V @0,9A)
Support	Clip de fixation universel compatible avec les trépieds
Poids	0,5kg (1,1 livre)
Dimensions	Sans clip de fixation : 1,2" x 8,3" x 1,4" (30 x 210 x 35 mm) Avec le clip de fixation : 1,9" x 8,3" x 2,9" (47,4 x 210 x 73,6 mm)

Logiciel compatible









Connexions E/S



Lumens Integration, Inc. 4116 Clipper Court Fremont, CA, 94538 Téléphone: +1-888-542-3235 Fax: +1-510-252-1389 Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgique
Téléphone +32-473-58-38-95
Fax: +32-2-452-76-00



USB3.0

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.