



## VC-B2U Webcam Full HD



La caméra de visioconférence professionnelle Lumens® VC-B2U est un appareil Full HD 1080p 30 im./s qui offre une excellente qualité vidéo, même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à son champ de vision de 90°, et sa puissante qualité d'image même en basse luminosité, cette caméra offre une excellente expérience visuelle collaborative. Ses deux microphones omnidirectionnels intégrés lui permettent de capturer les voix avec une clarté exceptionnelle jusqu'à une distance de 3 à 6 mètres. La connectivité USB Plug-and-Play, le clip de fixation pour écran et le support pour trépied permettent d'enrichir aisément vos expériences de réunion en ligne.

### Caractéristiques principales

- Qualité vidéo premium Full HD 1080p
- Grand angle de champ de vision de 90°
- Double microphones
- Connectivité USB rapide et facile.
- Compatible avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, etc.



### Applications

#### Visioconférence personnelle



- Idéal pour les visioconférences
- Clip de fixation intégré pour les ordinateurs portables ou les moniteurs
- Communication vidéo pour le télétravail
- Distance maximale du microphone 3 à 6 mètres

#### Visioconférence en petit espace de réunion



- Visioconférence debout ; pas besoin de table ni de chaises
- Organisation de réunions improvisées
- Communication concise et efficace
- Réseau de microphones optimisé pour une distance de 3 à 6 mètres

## Spécifications du produit

<b>Capteur</b>	1/2,7" 2,13MP CMOS
<b>Format vidéo</b>	1920x1080 30/25 im./s 1280x720 30/25 im./s 640x480 30/25 im./s 640x360 30/25 im./s
<b>Interface de sortie vidéo (HD)</b>	USB 2.0 (Compatible avec les interfaces USB 3.0)
<b>Angle de vue</b>	90°
<b>Angle d'inclinaison</b>	0° ~ -30°
<b>Ouverture</b>	F 3,0
<b>Distance focale</b>	Objectif fixe
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/20 ~ 1/10,000 s
<b>Distance minimale de mise au point</b>	30cm
<b>Rapport signal sur bruit de la vidéo</b>	> 50dB
<b>Illumination Minimale</b>	5 lux
<b>Système de mise au point</b>	Objectif fixe
<b>Contrôle du gain</b>	Automatique
<b>Balance des blancs</b>	Automatique / Manuelle
<b>Contrôle de la luminosité</b>	Oui
<b>Contrôle de l'exposition</b>	Automatique
<b>Réduction du bruit 2D</b>	Oui
<b>Interface de contrôle</b>	USB
<b>Protocole de contrôle</b>	UVC / UAC
<b>Microphone intégré</b>	2 microphones omnidirectionnels
<b>Consommation d'énergie</b>	< 2,5W (5V @0,5A)
<b>Format vidéo</b>	YUY2/ MJPEG
<b>Portée du microphone</b>	3,6 mètres
<b>Support</b>	Clip de fixation universel compatible avec les trépieds
<b>Poids</b>	200 g (0,4 livres)
<b>Dimensions</b>	Plié : 3,1" x 4" x 2" (79x102x52 mm) Déplié : 2,6" x 4" x 4"(65x102x102mm)

**Lumens**<sup>®</sup>

Lumens Integration, Inc. 4116  
Clipper Court  
Fremont, CA, 94538  
Téléphone : +1-866-600-0988  
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe  
De Nayerstraat 17 9470  
Denderleeuw Belgique  
Téléphone : +32-473-58-38-95  
Fax : +32-2-452-76-00



[www.MyLumens.com](http://www.MyLumens.com)