

Casque TEL20

Casque TEL20



Description

Après des décennies d'expérience dans le domaine des conférences, le modèle TEL20 est le point culminant de l'expertise de Televic en matière de casques.

Un design élégant associé à un son sûr et de haute qualité crée le casque idéal.

Le réglage optimal et la légèreté du TEL20 permettent des heures d'utilisation. Après la conférence, un simple tissu hygiénique prépare l'appareil pour l'utilisateur suivant, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les coussins en mousse coûteux.

Le casque est suffisamment flexible pour permettre différentes positions de port. Le câble est très souple et recouvert de TPU pour réduire les bruits de structure.

Caractéristiques

- » Large plage de fréquences
- » Ultra-léger
- » Large plage de réglage
- » Technologie à faible impédance
- » Clip intégré sur le panneau avant
- » Bandeau en TPE souple

Spécifications

| Mécanique | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur | Noir |
| Dimensions (mm) | 65 (l) × 10 (h) × 110 (p) |
| Dimensions avec emballage (mm) | 190 (l) × 65 (h) × 215 (p) |
| Poids (g) | 125 |
| Longueur du câble (mm) | 1500 |
| Diamètre du câble (mm) | ø 2,5 |
| Prise jack | ø 3,5 mm stéréo, à angle droit |
| Diamètre des oreillettes | ø 53 mm |
| Réglage des oreillettes (avec le joint de support) | ± 10° dans toutes les directions |
| Pression de contact des oreillettes | 2,5 N |
| Réglage en fonction de la taille de la tête | 46 mm par côté |

Casque

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Diaphragme | 40 mm dynamique |
| Impédance | 32 Ω \pm 15 % |
| Sensibilité | 102 \pm 3 dB SPL/mW (@ 32 Ω) |
| DHT au niveau nominal | < 1 % (à 1 kHz à 1 mW) |
| Plage de fréquences | 50-15 000 Hz |

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2018.

Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0, 14 juin 2022

Televic Conference

Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgique

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com