



Ecran LED All-In-One X-Wall Plus

XW199W12

32:9

QSTECH

A CVTE COMPANY



Android embarqué



Installation simple et rapide,
le support mural est inclus



Télécommande



Partage de contenus sans fil




Résolution de 3 840 x 1 080



Plug & Play



Enceintes embarquées



Split screen

QSTECH X-WALL Plus 32:9

Les écrans 32:9 ultra-larges sont particulièrement adaptés aux salles de contrôle, aux amphithéâtres, aux studios de télévision et aux espaces nécessitant un affichage panoramique de grande envergure. Le format 32:9 équivaut à la juxtaposition de deux écrans 16:9, offrant ainsi une surface d'affichage étendue idéale pour la diffusion simultanée de multiples sources de contenu.

televic
conference
FRANCE

powered by

AMF
Advanced Led Display
& Engineering



Support sol à roulettes en option

Paramètres du produit

XW199W12

Paramètres audio

Enceintes intégrées	2 x 30 W
---------------------	----------

Paramètres d'affichage

Taille	199 pouces 505 cm
Pixel Pitch	1,2 mm
Ratio	32:9
Résolution	3 840 x 1 080 WIDE
Zone d'affichage (Largeur x Hauteur)	4 880 x 1 372 mm
Taille de l'écran (Largeur x Hauteur x Epaisseur)	4 894 x 1 489 x 31 mm
Poids	175 kg (sans le support)
Distance de vision recommandée	≥ 2 m
Maintenance	A l'avant
Méthode d'installation	Murale Sol avec support à roulettes en option

Paramètres du système

Système d'exploitation	Android 9.0
CPU	2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53, 2.0 GHz
RAM	4 Gb
Stockage	32 Gb
Format multimédia	Prise en charge des formats vidéo MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, FLV, ainsi que d'autres formats vidéos. Prise en charge des formats d'image JPG, JPEG, BMP, PNG et GIF.

Paramètres optiques

Luminosité	800 nits
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Echelle de gris	22 bits
Contraste	6 500:1
CCT	6 500-9 300 K
Angle de vision	Horizontal 170° Vertical 170°
Durée de vie des LED	≥ 100 000 heures

Paramètres électriques

Tension d'entrée	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation moyenne	0,64 kw
Consommation maximale	1,87 kw

Paramètres environnementaux

Température ambiante	-10°C-40°C
Humidité	10%-80% Pas de condensation

Ports d'entrée et de sortie

XW199W12

HDMI IN 2.0 : 3 (2 internes & 1 externe)	3,5 mm Audio OUT : 2 (1 interne & 1 externe)
HDMI OUT 2.0 : 1 (interne)	Audio OUT (OPTICAL) : 1 (interne)
USB 2.0 : 1 (externe)	RS232 : 1 (interne)
USB 3.0 : 1 (externe)	RS485 : 1 (interne)
Type C : 1 (externe)	LAN : 1 (interne)