



VC-A53

Caméra IP PTZ Full HD



L'unité PTZ VC-A53 associe une robotique de qualité professionnelle à un capteur d'image professionnel pour offrir une caméra vidéo à très longue distance. Elle offre une parfaite reproduction des couleurs et une excellente prise de vue en basse lumière, tout en offrant une flexibilité sans égal en termes de puissance, de contrôle du panoramique, de l'inclinaison et du zoom, ainsi que de sortie vidéo.

Caractéristiques Techniques

- Capteur d'image professionnel Sony •
- Prend en charge 1080p à 60 ips et un zoom optique polyvalent 20x
- Fournit une sortie vidéo HD via Ethernet, HDMI, USB et 3G-SDI simultanément
- Garantie de 5 ans*



Robotique professionnelle à grande vitesse

Grâce à ses moteurs de haute précision, le VC-A53 peut atteindre une vitesse de rotation de 225° par seconde pour des déplacements très rapides entre les positions prédéfinies. Il peut également se déplacer à basse vitesse pour des prises de vue fluides et sans saccades.



Réseau intégré

Le port Ethernet du VC-A53 est véritablement polyvalent. Il prend en charge l'alimentation par Ethernet, la diffusion vidéo dans divers formats sécurisés et standards de diffusion, ainsi que le contrôle IP. Les utilisateurs peuvent contrôler à distance plusieurs unités et gérer leurs caméras dans toute l'installation à l'aide de l'outil de déploiement Lumens 2.0 gratuit.



Prêt pour la production

Le VC-A53 est équipé d'un capteur Sony professionnel facilitant l'intégration de la sortie vidéo dans les productions multi-caméras. L'appareil est pilotable via RS-232, RS-422, USB et Ethernet via un interface permettant aux utilisateurs d'ajouter la caméra aux flux de travail existants.



Voiture intelligente

La VC-A53 offre des réglages entièrement manuels pour offrir aux producteurs un contrôle créatif total. Elle intègre également des modes automatiques intelligents offrant une mise au point automatique exceptionnelle, une exposition automatique prédictive et une balance des blancs automatique. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de faire confiance à la caméra pour fonctionner sans intervention de l'utilisateur et d'obtenir des résultats professionnels constants.



Spécifications du produit

Caméra PTZ	
Capteur	CMOS 1/2,8" 2,16 MP
Format vidéo	1080p : 60 / 50 / 30 / 25 720p : 60 / 50 / 30
Interface de sortie vidéo (HD)	3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB 3.0
Zoom optique	20x
Zoom numérique	12x
Angle de vision horizontal 57°	
Angle de vision vertical	32,1°
Angle de vision diagonal	65,4°
Ouverture	F1.6~F3.8
Distance focale	5,33 mm à 110 mm
Vitesse d'obturation	1/1 ~ 1/10 000 s
Distance minimale de l'objet	Grand angle : 0,5 M / Téléobjectif : 1,5 M
Rapport signal/bruit vidéo	> 50 dB
Éclairage minimum	1,0 lux (F1,6, 50 IRE, 30 ips)
Système de mise au point	Auto / Manuel / Smart AF
Prendre le contrôle	Automatique / Manuel
Balance des blancs	Automatique / Manuel
Contrôle de l'exposition	Automatique / Manuel
WDR	Oui
3D NR	Oui
Retournement d'image	Oui
Systèmes AR / VR	Libéré
Tally Light	Oui
Panoramique et inclinaison	
Angle panoramique	+170° ~ -170°
Vitesse panoramique	225°/sec
Angle d'inclinaison	+90° ~ -30°
Vitesse d'inclinaison	225°/sec
Positions prédéfinies	256

Sortie	
HDMI / 3G-SDI	1080p 60
Flux IP	Principal : H.264 1080p 60 Deuxième : H.264 640x360p 30 Aperçu de la page Web : 1 280 x 720 30
Compression IP	H.264
Sortie USB	1080p 60
Compression USB	H.264 / MJPEG
Réseau	
Protocole IP	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
PoE	PoE (IEEE802.3af)
Audio	
Entrée	Entrée ligne / Entrée micro
Sortie	Ethernet / USB 3.0 / HDMI / SDI
Format de compression	AAC / PCM
Contrôle de la caméra	
Interface	RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB / Télécommande
Protocole	VISCA / VISCAIP / ONVIF
UVC	1.1
UAC	Oui
Général	
Entrée DC	12V +/- 20%
Consommation d'énergie	PoE : 10 W Entrée CC : 9 W
Poids	2 kg (4,4 lb)
Dimensions (LxHxP)	6,85 po x 7,76 po x 7,09 po (174 x 197 x 180 mm)

Connexions E/S



Lumens®

Lumens Intégration, Inc.
4116 Clipper Court Fremont,
CA, 94538
Téléphone : +1-866-600-0988 Fax :
+1-510-252-1389

Lumens Europe
Rue De Nayer 17 9470
Denderleeuw Belgique
Téléphone : +32-473-58-38-95
Fax : +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com