



# Ecran LED All-In-One X-Wall Plus

## XW13815-V3

16:9

**QSTECH**

A CVTE COMPANY



Android embarqué,  
Windows 10 en option



Installation simple et rapide,  
le support mural est inclus



Télécommande



Basse consommation  
énergétique




Résolution de 1 920 x 1 080



Plug & Play



Enceintes embarquées



Split screen

## QSTECH X-WALL Plus 16:9 (V3)

La gamme X-WALL V3 propose des écrans LED tout-en-un ultra-minces pour les espaces professionnels. Fonctionnant sous Android 13.0 et option Windows 10, le système démarre en 5 secondes avec partage d'écran instantané via USB-C et Wi-Fi 6. Leur contrôle tactile assure une grande précision et la fonction multi-écran facilite les présentations. Performants et intuitifs, ces écrans sont parfaits pour les environnements modernes.

**televic**  
conference  
FRANCE



Support sol à roulettes en option

## Paramètres audio

Enceintes intégrées	4 x 15 W + 2 x 30 W
---------------------	---------------------

## Paramètres d'affichage

Taille	138 pouces   350 cm
Pixel Pitch	1,5 mm
Ratio	16:9
Résolution	1 920 x 1 080
Zone d'affichage (Largeur x Hauteur)	3 050 x 1 715 mm
Taille de l'écran (Largeur x Hauteur x Epaisseur)	3 080 x 1 840 x 28 mm
Poids	122 kg (sans le support)
Distance de vision recommandée	≥ 3,2 m
Maintenance	A l'avant
Méthode d'installation	Murale   Sol avec support à roulettes en option

## Paramètres du système

Système d'exploitation	Android 13.0
CPU	4 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55, 2.4 GHz
RAM	8 Gb
Stockage	64 Gb
Format multimédia	Prise en charge des formats vidéo MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, MKV, TS, FLV, ainsi que d'autres formats vidéos. Prise en charge des formats d'image JPG, JPEG, BMP, PNG et GIF.

## Paramètres optiques

Luminosité	800 nits
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Echelle de gris	22 bits
Contraste	6 500:1
CCT	2 300-9 300 K
Angle de vision	Horizontal 160°   Vertical 140°
Durée de vie des LED	≥ 100 000 heures

## Paramètres électriques

Tension d'entrée	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation moyenne	0,521 kw
Consommation maximale	1,74 kw

## Paramètres environnementaux

Température ambiante	-10°C-40°C
Humidité	10%-80%   Pas de condensation

## Ports d'entrée et de sortie

HDMI IN (2.0 x 1 & 1.4 x 3) : 4 (2 internes & 2 externes)	3,5 mm Audio IN : 1 (externe)
HDMI OUT 2.0 : 1 (interne)	3,5 mm Audio OUT : 2 (1 interne & 1 externe)
USB (3.0 x 2 & 2.0 x 1) : 3 (1 interne & 2 externes)	RS232 : 1 (interne)
USB OUT : 1 (externe)	POE : 1 ((interne)
Type C : 1 (externe)	LAN : 2 (internes)