

Liste de prix Renkus-Heinz 2026
Garantie 6 ans sur les produits en intérieur
Garantie 3 ans sur les produits en extérieur

SERIES C			
Article		Descriptif	Prix (€) HT
	CX41 noir ou blanc	Haut-parleur coaxial 2 voies 4", Passif, 50 W programme sous 16 Ohms, sensibilité 89 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 100 Hz to 20 kHz Dimensions : 152 mm H x 178 mm W x 152 mm D Ouverture : 150° x 150° 109 dB Peak SPL, 2.2 Kg (net)	295,00
	CX42 noir	Haut-parleur 2 voies à diffusion « escalier » 2 x 4" LF, 1 x HF Passif, 240 W programme sous 16 Ohms, sensibilité 95 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 300 Hz to 20 kHz Dimensions : 140 mm H x 432 mm W x 254 mm D Ouverture : 150° x 60° 122 dB Peak SPL, 7.8 Kg (net)	880,00
	CA/CX61 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 6,5" LF, 1 x HF Passif, 200 W programme sous 16 Ohms, sensibilité 94 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 100 Hz to 20 kHz Dimensions : 406 mm H x 200 mm W x 238 mm D Ouverture : 150° x 60° 120 dB Peak SPL, 9.07 kg (net)	655,00
		CA61-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON	2 990,00
	CA/CX62 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 2 x 6,5" LF, 1 x 1" HF Passif, 400 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 97 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 100 Hz to 20 kHz Dimensions : 533 mm H x 200 mm W x 238 mm D Ouverture : 150° x 60° 124 dB Peak SPL, 11.3 kg (net)	815,00
		CA62-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON	3 145,00
	CA/CX81 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 2 x 8" LF, 1 x 1" HF Passif, 250 W programme sous 16 Ohms, sensibilité 96 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 90 Hz to 20 kHz Dimensions : 533 mm H x 262 mm W x 267 mm D Ouverture : 120° x 60° 129 dB Peak SPL, 11.3 kg (net)	775,00
		CA81-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON	3 105,00
	CA/CX82 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 8" LF, 1 x HF, Passif, 500 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 99 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 90 Hz to 20 kHz Dimensions : 724 mm H x 262 mm W x 267 mm D Ouverture : 120° x 60° 129 dB Peak SPL, 15.4 kg (net)	925,00
		CA82-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON	3 260,00
	CA/CX121 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 12" LF, 1" HF Passif, 600 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 97 dB 1W/1m, en champ libre	
		Réponse en Fréquence : 60 Hz to 20 kHz Dimensions : 686 mm H x 365 mm W x 362 mm D Ouverture : 90° x 40° 128 dB Peak SPL, 19.96 kg (net)	1 435,00
		CA121-RD : Version amplifiée avec module SA1250-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON, 20.41 KG(net)	4 305,00
	CA/CX121M noir ou blanc	Retour de scène coaxial 2 voies, large bande, 12" LF, 1,75" HF Passif, 600 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 96 dB 1W/1m en champ libre (102 dB en demi-espace)	
		Réponse en Fréquence : 90 Hz to 20 kHz Dimensions : 432 mm H x 448 mm W x 319 mm D Ouverture : 90° x 90° 130 dB Peak SPL, 13.4 kg (net)	1 460,00
		CA121M-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON	3 790,00

SERIES C				
Article		Descriptif	Prix HT	
	CA/CX151 noir ou blanc	Haut-parleur 2 voies large bande 15" LF, 1,75" HF Passif, 700 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 98 dB 1W/1m, en champ libre		
		Réponse en Fréquence : 40 Hz to 120 kHz Dimensions : 724 mm H x 445 mm W x 432 mm D	Ouverture : 60° x 40° 129 dB Peak SPL, 23,6 kg (net)	1 555,00
		CA151-RD : Version amplifiée avec module SA1250-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON		4 425,00
	CA/CX112S noir	Caisson de basses 12" Passif, 500 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 97 dB 1W/1m, en demi-espace		
		Réponse en Fréquence : 40 Hz to 120 kHz Dimensions : 591 mm H x 384 mm W x 441 mm D	127 dB Peak SPL, 26,3 kg (net)	1 070,00
		CA112S-RD : Version amplifiée avec module SA625-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON		3 405,00
	CA/CX118S noir	Caisson de basses 18" Passif, 900 W programme sous 8 Ohms, sensibilité 98 dB 1W/1m, en demi-espace		
		Réponse en Fréquence : 35 Hz to 100 kHz Dimensions : 746 mm H x 565 mm W x 597 mm D	131 dB Peak SPL, 39,92 kg (net)	1 355,00
		CA118S-RD : Version amplifiée avec module SA1250-RD, Dante redondant, AES, Analogique et compatible RHAON		4 225,00
SERIES UBX				
	UBX4 noir ou blanc	Enceinte Colonne Passive IP 64 (Support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 150 Hz to 15 kHz (+/-3dB) Dimensions : 111.4 mm L x 435 mm H x 120.7 mm D	Ouverture : 120° H / 30° V 114 dB Peak SPL, 4,42 Kg (net)	980,00
	UBX8 noir ou blanc	Enceinte Colonne Passive IP 64 (Support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 150 Hz to 15 kHz (+/-3dB) Dimensions : 111.4 mm L x 771.5 mm H x 120.7 mm D	Ouverture : 120° H / 30° V 119 dB Peak SPL, 6,9 Kg (net)	1 350,00
	UBX16 noir ou blanc	Enceinte Colonne Passive IP 64 (Support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 150 Hz to 15 kHz (+/-3dB) Dimensions : 111.4 mm L x 1444.6 mm x 120.7 mm D	Ouverture : 120° H / 30° V 124 dB Peak SPL, 13,6 Kg (net)	2 330,00
SERIES ICONYX COMPACT				
	ICC12/3 noir ou blanc	Colonne à directivité contrôlée avec Dante (support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 135 Hz to 17 kHz (+/-3dB) Dimensions : 1007 mm H x 99 mm W x 108 mm D	Ouverture : 120° horiz (below 3 kHz), 90° above, adjust. vertical, 12 Kg (net)	6 370,00
	ICC24/3 noir ou blanc	Colonne à directivité contrôlée avec Dante (support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 135 Hz to 17 kHz (+/-3dB) Dimensions : 2004 mm H x 99 mm W x 108 mm D	Ouverture : 120° horiz (below 3 kHz), 90° above, adjust. vertical, 24 Kg (net)	11 705,00
	ICC36/3 noir ou blanc	Colonne à directivité contrôlée avec Dante (support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 135 Hz to 17 kHz (+/-3dB) Dimensions : 3001 mm H x 99 mm W x 108 mm D	Ouverture : 120° horiz (below 3 kHz), 90° above, adjust. vertical, 35,5 Kg (net)	17 045,00
	ICC48/3 noir ou blanc	Colonne à directivité contrôlée avec Dante (support mural inclus)		
		Réponse en Fréquence : 135 Hz to 17 kHz (+/-3dB) Dimensions : 3997 mm H x 99 mm W x 108 mm D	Ouverture : 120° horiz (below 3 kHz), 90° above, adjust. vertical, 48 Kg (net)	22 380,00